

**AKZENT**

Balm for wood

TECHNISCHE — INFORMATION —

BEANSPRUCHUNGSGRUPPEN PARKETTLACKE UND ÖLE

AKZENT Balm for wood	BEANSPRUCHUNG		
	NORMAL	MEDIUM	HEAVY
Wasserlacke			
AKZENT AQUA AERIS	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen oder 2 x spachteln + 2 x rollen = 300-360 ml/m ²	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen oder 2 x spachteln + 2 x rollen = 300-360 ml/m ²	
AKZENT AQUA ARGENTUM	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen oder 2 x spachteln + 2 x rollen = 300 ml/m ²	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen oder 2 x spachteln + 2 x rollen = 300 ml/m ²	✓ Arbeitsweise: 3-4 x rollen = 360-400 ml/m ²
AKZENT AQUA AURUM	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen oder 2 x spachteln + 2 x rollen = 300 ml/m ²	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen oder 2 x spachteln + 2 x rollen = 300 ml/m ²	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen = 360 ml/m ²
Ölkunstharzlacke			
AKZENT KH PRO*	✓ Arbeitsweise: 2-3 x rollen = ca. 200-300 ml/m ²	✓ Arbeitsweise: 2-3 x rollen = ca. 200-300 ml/m ²	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen = ca. 300 ml/m ²
Öle			
AKZENT OIL IN ONE	✓ Arbeitsweise: 1 x spachteln oder rollen + polieren = ca. 20-50 ml/m ²	✓ Arbeitsweise: 1 x spachteln oder rollen + polieren = ca. 20-50 ml/m ²	✓ Arbeitsweise: 1-2 x spachteln oder 1x rollen + polieren = ca. 20-50 ml/m ²
AKZENT OIL IN ONE COLOR	✓ Arbeitsweise: 1 x spachteln oder rollen + polieren = ca. 20-50 ml/m ²	✓ Arbeitsweise: 1 x spachteln oder rollen + polieren = ca. 20-50 ml/m ²	ⓘ Arbeitsweise: 1 x spachteln oder 1x rollen + polieren = ca. 20-50 ml/m ² , idealerweise Überarbeitung mit schichtbildenden Oberflächenbehandlungsmitteln
AKZENT HARDWAX OIL	✓ Arbeitsweise: 2 x rollen = ca. 100 ml/m ²	✓ Arbeitsweise: 2 x rollen = ca. 100 ml/m ²	✓ Arbeitsweise: 2 x rollen = ca. 100 ml/m ²

✓ empfohlen ⓘ bedingt geeignet

Beanspruchungsgruppen AKZENT Parkettlacke und Öle:

Normale Beanspruchung: Wohnbereich mit normal genutzten Räumen wie z. B. Schlafzimmer oder Wohnzimmer.

Mittlere Beanspruchung: Häufig genutzte Räume wie z. B. Kinderzimmer, Flure oder Wohnzimmer.

Starke Beanspruchung: Sehr häufig genutzte Räume wie z. B. in Kindergärten, Schulen, Kaufhäusern, Gaststätten.

Verarbeitungshinweis:

Bei allen Beanspruchungsgruppen kann die Verwendung von Grundierungen sinnvoll sein.

Bitte beachten Sie ebenfalls unsere technischen Merkblätter und technischen Hinweise zur Oberflächenbehandlung.

* Sollen aus technischen Gründen stark lösemittelhaltige Produkte zum Einsatz kommen, ist die TRGS 617 zu beachten.